

BÖLÜM 03- YANGIN HORTUMLARI

İÇ-DİŞ KAPLI YANGIN HORTUMU

ÜRÜN KODU	CİNSİ	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)	UZUNLUK
1-12-03-000001	C-38	1 ½"	38	60	20 MT
1-12-03-000002	C-38	1 ½"	38	60	25 MT
1-12-03-000003	C-38	1 ½"	38	60	30 MT
1-12-03-000004	C-52	2"	52	85	20 MT
1-12-03-000005	C-52	2"	52	85	25 MT
1-12-03-000006	C-52	2"	52	85	30 MT
1-12-03-000023	C-64	2 ½"	64	105	20 MT
1-12-03-000007	C-64	2 ½"	64	105	25 MT
1-12-03-000008	C-64	2 ½"	64	105	30 MT
1-12-03-000009	C-70	2 ¾"	70	110	20 MT
1-12-03-000010	C-70	2 ¾"	70	110	25 MT
1-12-03-000011	C-70	2 ¾"	70	110	30 MT
1-12-03-000012	C-75	3"	75	120	20 MT
1-12-03-000013	C-75	3"	75	120	25 MT
1-12-03-000014	C-75	3"	75	120	30 MT
1-12-03-000015	A-110	4"	110	160	20 MT
1-12-03-000016	A-110	4"	110	160	25 MT
1-12-03-000024	A-110	4"	110	160	30 MT



Dokuma Katmanı

- Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester atkı ve çözgü ipliğinden dokuma ceket katman (Düz örgü)
- Basınç kayıplarını minimuma indiren özel dokuma yapısı
- İç ve dış kaplama katmanları arasında fiziksel ve kimyasal hasarlara karşı mükemmel koruma



İç ve Dış Kaplama

- Özel olarak formüle edilmiş termokauçuk karışımı kullanılarak "through-the-weave" ekstrüzyon yöntemiyle tek adımda üretim.
- Sürtünme kaybını azaltan pürüzsüz iç katman.
- Yağlara, kimyasallara ve sürtünmeye dayanımı arttıran özel kaplama.
- Zararlı kimyasalların dokuma katmanına zarar vermesini engelleyen gözeneksiz dış katman
- Daha düşük (-30°C) sıcaklık dayanımı sağlayabilen özel formülasyon.



TS 9222 Hortumlar - Yangın Söndürmede Kullanılan İtfaiye Araçları İçin



**Dokuma Katmanı**

- *Endüstriyel ve kamu itfaiye birlikleri,
- *Askeri kurumlar
- *Denizcilikte yangın söndürme uygulamalarında
- *İnşaat ve maden mühendisliği


Özellikler

- *Sağlam, dayanıklı ve hafif fiziksel yapı
- *Birbiri üzerinde iki katmanlı endüstriyel polyester dokuma ceket
- *Kimyasallara ve deniz suyuuna karşı dayanıklılık sağlayan özel kaplama
- *TPE ve PVC seçeneğiyle
- *UV ışınlarına, ozona ve hava şartlarına dayanıklı
- *Uzun servis ömrü, değiştirilebilir dış katman
- *Çok yüksek basınç ve kıvrılma/katlanma dayanımı
- *Çamura ve küfe karşı dayanıklılık

TS MASTER YANGIN HORTUMU

ÜRÜN KODU	TİP	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)	UZUNLUK
1-12-11-025020	D-25	1"	25	39	20 MT
1-12-11-025025	D-25	1"	25	39	25 MT
1-12-11-025030	D-25	1"	25	39	30 MT
1-12-11-038020	C-38	1 1/2"	38	60	20 MT
1-12-11-038025	C-38	1 1/2"	38	60	25 MT
1-12-11-038030	C-38	1 1/2"	38	60	30 MT
1-12-11-042020	C-42	1 3/4"	42	65	20 MT
1-12-11-042025	C-42	1 3/4"	42	65	25 MT
1-12-11-042030	C-42	1 3/4"	42	65	30 MT
1-12-11-052020	C-52	2"	52	85	20 MT
1-12-11-052025	C-52	2"	52	85	25 MT
1-12-11-052030	C-52	2"	52	85	30 MT
1-12-11-064020	C-64	2 1/2"	64	100	20 MT
1-12-11-064025	C-64	2 1/2"	64	100	25 MT
1-12-11-064030	C-64	2 1/2"	64	100	30 MT
1-12-11-070020	C-70	2 3/4"	70	110	20 MT
1-12-11-070025	C-70	2 3/4"	70	110	25 MT
1-12-11-070030	C-70	2 3/4"	70	110	30 MT
1-12-11-075020	B-75	3"	75	120	20 MT
1-12-11-075025	B-75	3"	75	120	25 MT
1-12-11-075030	B-75	3"	75	120	30 MT
1-12-11-100020	A-110	4"	110	160	20 MT
1-12-11-100025	A-110	4"	110	160	25 MT
1-12-11-100030	A-110	4"	110	160	30 MT

TS 9222 Hortumlar - Yangın Söndürmede Kullanılan İtfaiye Araçları için

**Uygulama Alanları**

- *Endüstriyel kamu ve itfaiye birlikleri
- *İnşaat ve maden mühendisliği uygulamalarında
- *Tarımsal Uygulamalar ve Sulama
- *Askeri Kurumlar

Özellikler

- *Sağlam, dayanıklı ve hafif fiziksel yapı
- *UV ışınlarına, ozona ve hava şartlarına dayanıklı
- *Esnek ve kolay kullanılabilir
- *Çok düşük sıcaklıklarda esnekliği sağlayabilen astar seçeneği

İç Kaplama Katmanı

- *Özel olarak formüle edilmiş termokauçuk, TPE veya EPDM kauçuk kullanılarak üretim yapılabilir.
- *Sürtünme kaybını azaltan ve dokuma yüzeye güçlü yapışma sağlayan yapı

TS YARI - SERT MAKARA HORTUMU

ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)
1-12-15-000001	1"	25	39



TS EN 694+A1 Sabit Sistemler için Yarı Sert Yangın Hortumu

BÖLÜM 03- YANGIN HORTUMLARI

İÇİ KAUKUK YANGIN HORTUMU

ÜRÜN KODU	CİNSİ	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)	UZUNLUK
1-12-04-000001	D-25	1"	25	39	20 MT
1-12-04-000014	D-25	1"	25	39	25 MT
1-12-04-000015	D-25	1"	25	39	30 MT
1-12-04-000002	C-38	1 ½"	38	60	20 MT
1-12-04-000012	C-38	1 ½"	38	60	25 MT
1-12-04-000013	C-38	1 ½"	38	60	30 MT
1-12-04-000003	C-42	1 ¾"	42	65	20 MT
1-12-04-000016	C-42	1 ¾"	42	65	25 MT
1-12-04-000017	C-42	1 ¾"	42	65	30 MT
1-12-04-000004	C-52	2"	52	85	20 MT
1-12-04-000020	C-52	2"	52	85	25 MT
1-12-04-000021	C-52	2"	52	85	30 MT
1-12-04-000005	C-64	2 ½"	64	105	20 MT
1-12-04-000028	C-64	2 ½"	64	105	25 MT
1-12-04-000029	C-64	2 ½"	64	105	30 MT
1-12-04-000006	C-70	2 ¾"	70	110	20 MT
1-12-04-000018	C-70	2 ¾"	70	110	25 MT
1-12-04-000019	C-70	2 ¾"	70	110	30 MT
1-12-04-000007	C-75	3"	75	120	20 MT
1-12-04-000022	C-75	3"	75	120	25 MT
1-12-04-000023	C-75	3"	75	120	30 MT
1-12-04-000008	A-110	4"	110	160	20 MT
1-12-04-000026	A-110	4"	110	160	25 MT
1-12-04-000027	A-110	4"	110	160	30 MT

 TS 9222 Hortumlar - Yangın Söndürmede Kullanılan İtfaiye Araçları İçin



Dokuma Katmanı

*Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester atkı ve çözgü ipliğinden dokuma takviye katman
*Çift çözgü ipliğiyle 2/1 dimi (dokuma balık sırtı)

İç Kaplama Katmanı

*Özel olarak formüle edilmiş kauçuk ile üretilmiştir.
*Sürtünme kaybını azaltan ve dokuma yüzeye güçlü yapışma sağlayan yapı

Özel Seçenekler

*Dokuma katmanının sürtünmeye daha uzun süre dayanması için 2-katlı çözgü ipliği ile dokuma
*Daha düşük (-20°C) sıcaklık dayanımı sağlayabilen özel iç kaplama (astar) katmanı.

İÇİ KAUKUK YANGIN HORTUMU (KIRMIZI PU KAPLI)

ÜRÜN KODU	CİNSİ	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)	UZUNLUK
1-12-05-000001	D-25	1"	25	39	20 MT
1-12-05-000011	D-25	1"	25	39	25 MT
1-12-05-000012	D-25	1"	25	39	30 MT
1-12-05-000002	C-38	1 ½"	38	60	20 MT
1-12-05-000013	C-38	1 ½"	38	60	25 MT
1-12-05-000014	C-38	1 ½"	38	60	30 MT
1-12-05-000003	C-42	1 ¾"	42	65	20 MT
1-12-05-000009	C-42	1 ¾"	42	65	25 MT
1-12-05-000010	C-42	1 ¾"	42	65	30 MT
1-12-05-000004	C-52	2"	52	85	20 MT
1-12-05-000015	C-52	2"	52	85	25 MT
1-12-05-000016	C-52	2"	52	85	30 MT
1-12-05-000005	C-64	2 ½"	64	100	20 MT
1-12-05-000017	C-64	2 ½"	64	100	25 MT
1-12-05-000018	C-64	2 ½"	64	100	30 MT
1-12-05-000006	C-70	2 ¾"	70	110	20 MT
1-12-05-000019	C-70	2 ¾"	70	110	25 MT
1-12-05-000020	C-70	2 ¾"	70	110	30 MT
1-12-05-000007	B-75	3"	75	120	20 MT
1-12-05-000021	B-75	3"	75	120	25 MT
1-12-05-000022	B-75	3"	75	120	30 MT
1-12-05-000008	A-110	4"	110	160	20 MT
1-12-05-000023	A-110	4"	110	160	25 MT
1-12-05-000024	A-110	4"	110	160	30 MT

 TS 9222 Hortumlar - Yangın Söndürmede Kullanılan İtfaiye Araçları İçin



Dokuma Katmanı

*Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester atkı ve çözgü ipliğinden dokuma takviye katman
*Çift çözgü ipliğiyle 2/1 dimi (dokuma balık sırtı)

İç Kaplama Katmanı

*Özel olarak formüle edilmiş kauçuk ile üretilmiştir.
*Sürtünme kaybını azaltan ve dokuma yüzeye güçlü yapışma sağlayan yapı

Özel Seçenekler

*Dokuma katmanının sürtünmeye daha uzun süre dayanması için 2-katlı çözgü ipliği ile dokuma
-Daha düşük (-20°C) sıcaklık dayanımı sağlayabilen özel iç



Dokuma Katmanı

*Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester atkı ve çözgü ipliğinden dokuma takviye katman
*Çift çözgü ipliğiyle 2/1 dimi (dokuma balık sırtı)

İç Kaplama Katmanı

*Özel olarak formüle edilmiş TPE ile üretilmiştir.

Özel Seçenekler

*Dokuma katmanının sürtünmeye daha uzun süre dayanması için 2-katlı çözgü ipliği ile dokuma
-Daha düşük (-20°C) sıcaklık dayanımı sağlayabilen özel iç

İÇ TERMOPLAST YANGIN HORTUMU

ÜRÜN KODU	CİNSİ	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)	UZUNLUK
1-12-08-025020	D-25	1"	25	39	20 MT
1-12-08-025025	D-25	1"	25	39	25 MT
1-12-08-025030	D-25	1"	25	39	30 MT
1-12-08-038020	C-38	1 1/2"	38	60	20 MT
1-12-08-038025	C-38	1 1/2"	38	60	25 MT
1-12-08-038030	C-38	1 1/2"	38	60	30 MT
1-12-08-042020	C-42	1 3/4"	42	65	20 MT
1-12-08-042025	C-42	1 3/4"	42	65	25 MT
1-12-08-042030	C-42	1 3/4"	42	65	30 MT
1-12-08-052020	C-52	2"	52	85	20 MT
1-12-08-052025	C-52	2"	52	85	25 MT
1-12-08-052030	C-52	2"	52	85	30 MT
1-12-08-064020	C-64	2 1/2"	64	105	20 MT
1-12-08-064025	C-64	2 1/2"	64	105	25 MT
1-12-08-064030	C-64	2 1/2"	64	105	30 MT
1-12-08-070020	C-70	2 3/4"	70	110	20 MT
1-12-08-070025	C-70	2 3/4"	70	110	25 MT
1-12-08-070030	C-70	2 3/4"	70	110	30 MT
1-12-08-075020	B-75	3"	75	120	20 MT
1-12-08-075025	B-75	3"	75	120	25 MT
1-12-08-075030	B-75	3"	75	120	30 MT
1-12-08-100020	A-110	4"	110	160	20 MT
1-12-08-100025	A-110	4"	110	160	25 MT
1-12-08-100030	A-110	4"	110	160	30 MT

TS 9222 Hortumlar - Yangın Söndürmede Kullanılan İtfaiye Araçları İçin

İÇ TERMOPLAST YANGIN HORTUMU (KIRMIZI PU KAPLI)



Dokuma Katmanı

*Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester atkı ve çözgü ipliğinden dokuma takviye katman
*Çift çözgü ipliğiyle 2/1 dimi (dokuma balık sırtı)

İç Kaplama Katmanı

*Özel olarak formüle edilmiş TPE ile üretilmiştir.

Özel Seçenekler

*Dokuma katmanının sürtünmeye daha uzun süre dayanması için 2-katlı çözgü ipliği ile dokuma
-Daha düşük (-20°C) sıcaklık dayanımı sağlayabilen özel iç kaplama (astar) katmanı.

ÜRÜN KODU	CİNSİ	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)	UZUNLUK
1-12-09-025020	D-25	1"	25	39	20 MT
1-12-09-025025	D-25	1"	25	39	25 MT
1-12-09-025030	D-25	1"	25	39	30 MT
1-12-09-038020	C-38	1 1/2"	38	60	20 MT
1-12-09-038025	C-38	1 1/2"	38	60	25 MT
1-12-09-038030	C-38	1 1/2"	38	60	30 MT
1-12-09-042020	C-42	1 3/4"	42	65	20 MT
1-12-09-042025	C-42	1 3/4"	42	65	25 MT
1-12-09-042030	C-42	1 3/4"	42	65	30 MT
1-12-09-052020	C-52	2"	52	85	20 MT
1-12-09-052025	C-52	2"	52	85	25 MT
1-12-09-052030	C-52	2"	52	85	30 MT
1-12-09-064020	C-64	2 1/2"	64	100	20 MT
1-12-09-064025	C-64	2 1/2"	64	100	25 MT
1-12-09-064030	C-64	2 1/2"	64	100	30 MT
1-12-09-070020	C-70	2 3/4"	70	110	20 MT
1-12-09-070025	C-70	2 3/4"	70	110	25 MT
1-12-09-070030	C-70	2 3/4"	70	110	30 MT
1-12-09-075020	B-75	3"	75	120	20 MT
1-12-09-075025	B-75	3"	75	120	25 MT
1-12-09-075030	B-75	3"	75	120	30 MT
1-12-09-100020	A-100	4"	100	160	20 MT
1-12-09-100025	A-100	4"	100	160	25 MT
1-12-09-100030	A-100	4"	100	160	30 MT

TS 9222 Hortumlar - Yangın Söndürmede Kullanılan İtfaiye Araçları İçin

BÖLÜM 03- YANGIN HORTUMLARI

İÇİ PVC YANGIN HORTUMU

ÜRÜN KODU	TİP	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)	UZUNLUK
1-12-06-000001	D-25	1"	25	39	20 MT
1-12-06-000002	D-25	1"	25	39	25 MT
1-12-06-000003	D-25	1"	25	39	30 MT
1-12-01-000001	D-38	1 1/2"	38	60	20 MT
1-12-06-000004	D-38	1 1/2"	38	60	25 MT
1-12-01-000002	D-38	1 1/2"	38	60	30 MT
1-12-06-000005	C-42	1 3/4"	42	65	20 MT
1-12-06-000006	C-42	1 3/4"	42	65	25 MT
1-12-06-000007	C-42	1 3/4"	42	65	30 MT
1-12-06-000008	C-52	2"	52	85	20 MT
1-12-06-000009	C-52	2"	52	85	25 MT
1-12-06-000010	C-52	2"	52	85	30 MT
1-12-06-000011	C-64	2 1/2"	64	105	20 MT
1-12-06-000012	C-64	2 1/2"	64	105	25 MT
1-12-06-000013	C-64	2 1/2"	64	105	30 MT
1-12-06-000014	C-70	2 3/4"	70	110	20 MT
1-12-06-000015	C-70	2 3/4"	70	110	25 MT
1-12-06-000016	C-70	2 3/4"	70	110	30 MT
1-12-06-000017	B-75	3"	75	120	20 MT
1-12-06-000018	B-75	3"	75	120	25 MT
1-12-06-000019	B-75	3"	75	120	30 MT
1-12-06-000020	A-110	4"	110	160	20 MT
1-12-06-000021	A-110	4"	110	160	25 MT
1-12-06-000022	A-110	4"	110	160	30 MT

TS 9222 Hortumlar - Yangın Söndürmede Kullanılan İtfaiye Araçları İçin



Dokuma Katmanı

*Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester atkı ve çözgü ipliğinden dokuma takviye katman
*Çift çözgü ipliğiyle 2/1 dimi (dokuma balık sırtı)

İç Kaplama Katmanı

*Özel olarak formüle edilmiş PVC ile üretilmiştir.

Özel Seçenekler

*Dokuma katmanının sürtünmeye daha uzun süre dayanması için 2-katlı çözgü ipliği ile dokuma
-Daha düşük (-20°C) sıcaklık dayanımı sağlayabilen özel iç

İÇİ PVC YANGIN HORTUMU (KIRMIZI PU KAPLI)

ÜRÜN KODU	TİP	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)	UZUNLUK
1-12-07-000001	D-25	1"	25	39	20 MT
1-12-07-000002	D-25	1"	25	39	25 MT
1-12-07-000003	D-25	1"	25	39	30 MT
1-12-07-000004	C-38	1 1/2"	38	60	20 MT
1-12-07-000005	C-38	1 1/2"	38	60	25 MT
1-12-07-000006	C-38	1 1/2"	38	60	30 MT
1-12-01-000004	C-42	1 3/4"	42	65	20 MT
1-12-07-000007	C-42	1 3/4"	42	65	25 MT
1-12-07-000008	C-42	1 3/4"	42	65	30 MT
1-12-07-000009	C-52	2"	52	85	20 MT
1-12-07-000010	C-52	2"	52	85	25 MT
1-12-07-000011	C-52	2"	52	85	30 MT
1-12-07-000012	C-64	2 1/2"	64	105	20 MT
1-12-07-000013	C-64	2 1/2"	64	105	25 MT
1-12-07-000014	C-64	2 1/2"	64	105	30 MT
1-12-07-000015	C-70	2 3/4"	70	110	20 MT
1-12-07-000016	C-70	2 3/4"	70	110	25 MT
1-12-07-000017	C-70	2 3/4"	70	110	30 MT
1-12-07-000018	B-75	3"	75	120	20 MT
1-12-07-000019	B-75	3"	75	120	25 MT
1-12-07-000020	B-75	3"	75	120	30 MT
1-12-07-000021	A-110	4"	110	160	20 MT
1-12-07-000022	A-110	4"	110	160	25 MT
1-12-07-000023	A-110	4"	110	160	30 MT

TS 9222 Hortumlar - Yangın Söndürmede Kullanılan İtfaiye Araçları İçin



Dokuma Katmanı

*Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester atkı ve çözgü ipliğinden dokuma takviye katman
*Çift çözgü ipliğiyle 2/1 dimi (dokuma balık sırtı)

İç Kaplama Katmanı

*Özel olarak formüle edilmiş PVC ile üretilmiştir.

Özel Seçenekler

*Dokuma katmanının sürtünmeye daha uzun süre dayanması için 2-katlı çözgü ipliği ile dokuma
-Daha düşük (-20°C) sıcaklık dayanımı sağlayabilen özel iç

BÖLÜM 03- YANGIN HORTUMLARI

YARI SERT YANGIN HORTUMU



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)
1-12-14-000001	1"	25
1-12-14-000002	3/4"	19

Dokuma Katmanı

*2200 DTEX endüstriyel polyester iplik kullanılmıştır.

Kaplama Malzemesi

*Hortumların iç ve dış kaplaması uygun nitelikte yarı sert PVC kullanılarak üretilmiştir.



TS EN 694 + A1 Sabit Sistemler İçin Yarı Sert Yangın Hortumu

K.K.T. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZ HORTUMU



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)
1-12-10-000001	1/2"	12,6
1-12-10-000002	3/4"	19

Özel Seçenekler

*Kompresör yağlarına dayanıklı hava hortumları imalatı ile yangın söndürme cihaz lans hortumu üretimi gerçekleştirilmektedir. Aşınmaya, ozona ve her türlü hava şartlarına dayanıklıdır. Hava ile çalışan aletlerde ve basınç hava tahliyesinde ve yangın söndürme cihazların lans hortumunda kullanılır.



TS 745 EN ISO 2398 (Lastik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınç Hortumları)

K.K.T. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZ HORTUMU



ÜRÜN KODU	TİP	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	EN (mm)
C07010327	D-25	1"	25	39

SPIRAL EMİŞ HORTUMU



ÜRÜN KODU	TİP	İÇ ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)
Bezli Emiş Hortumu			
4-12-13-000001	B-75	3"	75
4-12-13-000002	A-100	4"	100
Şeffaf Emiş Hortumu			
4-12-13-000003	B-75	3"	75
4-12-13-000004	A-100	4"	100

BÖLÜM 03- YANGIN HORTUMLARI

HORTUM YAMAAPARATI

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
4-12-02-000001	38 mm
4-12-02-000002	52 mm
4-12-02-000003	65 mm
4-12-02-000004	70 mm
4-12-02-000005	75 mm



HORTUM YIKAMAAPARATI

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
4-12-02-000005	2"



HORTUM BASINÇ GÖSTERGESİ

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
4-12-02-000015	1½"
4-12-02-000016	2"
4-12-02-000017	2½"
4-12-02-000018	3"



HORTUM KÖPRÜSÜ

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
7-12-02-000011	Materyal: Kauçuk - Ürün Ebatı: 85x30x12,5 cm - Kanal Ebatı : 100x90 mm - Ağırlık: 19 Kg - Kapasite: 20 ton
7-12-02-000012	Materyal: Kauçuk - Ürün Ebatı: 85x30x8,5 cm - Kanal Ebatı : 90x70 mm - Ağırlık: 12 Kg - Kapasite: 20 ton
7-12-02-000013	Materyal: Kauçuk - Ürün Ebatı: 60x40x10 cm - Kanal Ebatı : 75x75 mm - Ağırlık: 14 Kg - Kapasite: 40 ton



HORTUM SABİTLEYİCİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
7-12-02-000006	Hortum Nozul Sabitleyici

Ulaşılması zor olan yangın noktalarına müdahalede kullanılır. Dikey hareketi mevcuttur, kolayca taşınabilir. Gövde alüminyum malzemeden yapılmıştır ve 6 kg ağırlığındadır.



HORTUM TAMİR MENGENESİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
7-12-02-000007	Hortum Tamir Mengenesi

Hasar görmüş hortumu kolayca değiştirmeye yardımcı olur. Alüminyum - bronz malzemeden yapılmıştır.

