

BÖLÜM 01- YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

1 ve 2 KG'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU Y.S.C.



1 KG

2 KG

Özellikler

- *Gövde, A1-7114 kalite sıvama sacdan üretilmiştir.
- *Derin sıvama metodu ile imal edilmiş olup, elektrostatik polyester toz boyalıdır.
- *Cihazlarımızın gövdesine 30 BAR hidrostatik basınç testi uygulanmıştır.
- *Cihazlarımızın kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE belgelidir. Emniyet ventilli ve manometre sibopludur.
- *Özel tasarım araç içi askı tertibatlıdır.

Kullanım Alanları

- *A,B,C sınıfı küçük çaplı yangın başlangıçlarını söndürmek amacı ile özellikle, otomobillerde, motor yatlarda, elektrik panolarındaki yangınlarda uygulanır.

KODU	KAPASİTE	DOLU AĞIRLIK	ÇALIŞMA BASINCI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE
1-23-01-000006	1 kg	1,75 kg	18 bar	8 sn	MAP %40 (ABC)
1-23-03-000001	1 kg	1,75 kg	18 bar	8 sn	MAP %90 (ABC)
1-23-01-000008	2 kg	3,3 kg	18 bar	10 sn	MAP %40 (ABC)
1-23-03-000002	2 kg	3,3 kg	18 bar	10 sn	MAP %90 (ABC)

TS EN 3-8 / TS 862-7 EN 3-7 +A1 CE

4 KG'LIK, 6 KG'LIK, 9 KG'LIK ve 12 KG'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU Y.S.C.



Özellikler

- *Gövde, A1-7114 kalite sıvama sacdan üretilmiştir.
- *Derin sıvama metodu ile imal edilmiş olup, elektrostatik polyester toz boyalıdır.
- *Cihazlarımızın gövdesine 30 BAR hidrostatik basınç testi uygulanmıştır.
- *Cihazlarımızın kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE belgelidir. Emniyet ventilli ve manometre sibopludur.
- *Özel tasarım askı tertibatlıdır.

Kullanım Alanları

- *A,B,C sınıfı yangın başlangıçlarını söndürmek için özellikle, büyük araçlarda (otobüs, kamyon) gemilerde, işyerlerinde, endüstriyel tesislerde, a.v.m.'lerde, evlerde, otellerde kullanılır.

KODU	KAPASİTE	DOLU AĞIRLIK	ÇALIŞMA BASINCI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE
1-23-01-000021	4 kg	7,5 kg	18 bar	12 sn	MAP %40 (ABC)
1-23-03-000022	4 kg	7,5 kg	18 bar	12 sn	MAP %90 (ABC)
1-23-01-000007	6 kg	9,1 kg	18 bar	14 sn	MAP %40 (ABC)
1-23-03-000003	6 kg	9,1 kg	18 bar	14 sn	MAP %90 (ABC)
1-23-01-000052	9 kg	12,5 kg	18 bar	16 sn	MAP %40 (ABC)
1-23-01-000031	9 kg	12,5 kg	18 bar	16 sn	MAP %90 (ABC)
1-23-01-000011	12 kg	16,5 kg	18 bar	18 sn	MAP %40 (ABC)
1-23-03-000004	12 kg	16,5 kg	18 bar	18 sn	MAP %90 (ABC)

TS EN 3-8 / TS 862-7 EN 3-7 +A1 CE

25 KG'LIK, 50 KG'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU Y.S.C.



25 KG

50 KG

Özellikler

- *Gövde, 4mm HRP sacdan üretilmiştir.
- *Derin sıvama metodu ile imal edilmiş olup, elektrostatik polyester toz boyalıdır.
- *Cihazlarımızın kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE belgelidir. Emniyet ventilli ve manometre sibopludur.
- *Özel tasarım arabasıyla istenilen alana kolaylıkla taşınabilir.

Kullanım Alanları

- *A,B,C sınıfı yangın başlangıçlarını söndürmek için özellikle, endüstriyel tesislerde, kazan dairelerinde, akaryakıt tesislerinde, A.V.M.'lerde, otellerde kullanılır.

KODU	KAPASİTE	DOLU AĞIRLIK	ÇALIŞMA BASINCI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE
1-23-01-000009	25 kg	46 kg	18 bar	35 sn	MAP %40 (ABC)
1-23-03-000005	25 kg	46 kg	18 bar	35 sn	MAP %90 (ABC)
1-23-01-000010	50 kg	81 kg	18 bar	70 sn	MAP %40 (ABC)
1-23-03-000006	50 kg	81 kg	18 bar	70 sn	MAP %90 (ABC)

TS EN 1866-1 CE