

BÖLÜM 01- YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

2 KG'LİK ve 4 KG'LİK KÖPÜKLÜ Y.S.C.

Özellikler

- *Gövde, A1-7114 kalite sıvama sacdan üretilmiştir.
- *Derin sıvama metodu ile imal edilmiş olup, elektrostatik polyester toz boyalıdır.
- *Cihazlarımızın gövdesine 30 BAR hidrostatik basınç testi uygulanmıştır.
- *Cihazlarımızın kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE belgelidir. Emniyet ventilli ve manometre sibopludur. Köpük yapıcı nozul bulunmaktadır.
- *Özel tasarım araç içi askı tertibatlıdır.

Kullanım Alanları;

- *A, B sınıfı küçük çaplı yangın başlangıçlarını söndürmek amacı ile özellikle organik katılar (kağıt, ahşap) ve yanıcı sıvı yangınlarında etkilidir.

KODU	KAPASİTE	DOLU AĞIRLIK	ÇALIŞMA BASINCI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE
1-23-02-000055	2 kg	3,3 kg	15 bar	9 sn	%3 SENTETİK
1-23-02-000056	4 kg	7,5 kg	15 bar	12 sn	%3 SENTETİK

TS EN 3-8 / TS 862-7 EN 3-7+A1 CE



2 KG

4 KG

6 KG'LİK ve 9 KG'LİK KÖPÜKLÜ Y.S.C.

Özellikler

- *Gövde, A1-7114 kalite sıvama sacdan üretilmiştir.
- *Derin sıvama metodu ile imal edilmiş olup, elektrostatik polyester toz boyalıdır.
- *Cihazlarımızın gövdesine 30 BAR hidrostatik basınç testi uygulanmıştır.
- *Cihazlarımızın kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE belgelidir. Emniyet ventilli ve manometre sibopludur. Püskürtücü lans ucunda köpük yapıcı nozul bulunmaktadır.
- *Özel tasarım duvar askı tertibatlıdır.

Kullanım Alanları;

- *A, B sınıfı yangın başlangıçlarını söndürmek amacı ile özellikle organik katılar (kağıt, ahşap) ve yanıcı sıvı yangınlarında etkilidir. Akaryakıt istasyonlarında, rafinerilerde, endüstriyel tesislerde, hangarlarda ve depolama alanlarında kullanılır.

KODU	KAPASİTE	DOLU AĞIRLIK	ÇALIŞMA BASINCI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE
1-23-02-000058	6 kg	9,1 kg	15 bar	14 sn	%3 SENTETİK
1-23-02-000057	9 kg	12,5 kg	15 bar	16 sn	%3 SENTETİK

TS EN 3-8 / TS 862-7 EN 3-7+A1 CE



6 KG

9 KG

25 KG'LİK, 50 KG'LİK KÖPÜKLÜ ARABALI Y.S.C.

Özellikler

- *Gövde, 4mm HRP sacdan üretilmiştir.
- *Derin sıvama metodu ile imal edilmiş olup, elektrostatik polyester toz boyalıdır.
- *Cihazlarımızın gövdesine 30 BAR hidrostatik basınç testi uygulanmıştır.
- *Cihazlarımızın kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE belgelidir. Emniyet ventilli ve manometre sibopludur. Püskürtücü lans ucunda köpük yapıcı nozul bulunmaktadır.
- *Özel tasarım arabasıyla istenilen alana kolaylıkla taşınabilir.

Kullanım Alanları;

- *A, B sınıfı yangın başlangıçlarını söndürmek amacı ile özellikle organik katılar (kağıt, ahşap) ve yanıcı sıvı yangınlarında etkilidir. Akaryakıt istasyonlarında, rafinerilerde, endüstriyel tesislerde, hangarlarda ve depolama alanlarında kullanılır.

KODU	KAPASİTE	DOLU AĞIRLIK	ÇALIŞMA BASINCI	BOŞALMA SÜRESİ	SÖNDÜRÜCÜ MADDE
1-23-02-000059	25 kg	46 kg	15 bar	35 sn	%3 SENTETİK
4-23-02-000020	50 kg	81 kg	15 bar	70 sn	%3 SENTETİK

TS EN 1866-1 CE



25 KG

50 KG